



Gazpromneft Motor Oil 40, 50, 60 ***Масла моторные универсальные***

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Универсальные сезонные (летние) моторные масла Gazpromneft Motor Oil 40, 50, 60, предназначенные для применения в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, работающих в условиях жаркого климата, повышенного содержания серы в топливе и запыленности. Изготавливаются на основе минеральных базовых масел с добавлением пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- стабильные вязкостно-температурные свойства обеспечивают надежную защиту двигателя в условиях высоких температур окружающей среды;
- обладают хорошими антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами;
- стабильны при высоких температурах;
- обладают хорошими нейтрализующими свойствами при повышенном содержании серы в топливе.

ПРИМЕНЕНИЕ

- в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом и без), где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SC/CA и соответствующего класса вязкости: SAE 40, 50 и 60.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Серия масел Gazpromneft Motor Oil соответствует требованиям спецификаций:

- API SC/CA



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Gazpromneft Motor Oil 40	Gazpromneft Motor Oil 50	Gazpromneft Motor Oil 60
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	14,9	18,45	24,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	232	243	255
Температура застывания, °С	-16	-13	-12
Щелочное число, мг КОН/г	4,0	4,0	4,0
Плотность, при 20 °С, кг/м ³	893,9	896	900,7

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, серия масел Gazpromneft Motor Oil не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.