



Gazpromneft Moto 4 T 30

Моторное масло для четырёхтактных малолитражных двигателей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Сезонное минеральное моторное масло для четырёхтактных малолитражных двигателей, производится с использованием качественных базовых масел и импортного пакета присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита деталей двигателя от износа и обеспечение максимального ресурса двигателя за счет стабильной масляной плёнки на трущихся поверхностях и использования высокоэффективных противоизносных присадок.
- Благодаря использованию вязкой основы масло обеспечивает прочную масляную плёнку на деталях двигателя и низкий расход на угар.
- Защита от утечек масла за счёт улучшенной совместимости с материалами уплотнений.
- Предотвращает процесс образования отложений на внутренних поверхностях деталей двигателя за счет хороших моюще-деспирирующих свойств и высокой стойкости к окислению.
- Обеспечивает надежную защиту двигателя при высоких температурах окружающей среды.
- Защита деталей двигателя от коррозии при простое техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 4-х тактные малолитражные бензиновые и дизельные двигатели водяного и воздушного охлаждения, установленные на газонокосилках, генераторах, культиваторах, мотоблоках, минитракторах и другой садовой технике, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SG/CD и класса вязкости SAE 30. Возможно применение при температуре окружающего воздуха от -10°C до +35°C.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Gazpromneft Moto 4T 30 соответствует требованиям спецификации:

- API SG/CD



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Gazpromneft Moto 4 T 30 |
|--|-------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | 11,2 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 230 |
| Температура застывания, °С | -30 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6,3 |
| Зольность сульфатная, % | 0,9 |
| Плотность, при 20 °С, кг/м ³ | 889 |

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло Gazpromneft Moto 4 T 30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.